



Beste Verbindungen

Druckluft- und Elektrowendel sind besonders sicherheitsrelevante und beanspruchte Versorgungsteile bei Nutzkraftwagen sowie Trailern. Eine sichere Bremsfunktion und gute Beleuchtung hängen entscheidend von ihnen ab.

COREXX-Wendel bieten ein Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, die sich Nkw-Werkstätten, -Fahrer und -Betreiber von einem professionellen Produkt versprechen.

- Hochwertiger Knickschutz
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Ozon und UV
- Hohe Temperaturbeständigkeit



DIE ERSTE WAHL BEI PKW- UND NKW-TEILEN

COREXX: Exklusive Handelsmarke der ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

No: 88014642



TECHNISCHE DATEN

DRUCKLUFTWENDEL

- Material: Polyurethan (PUR)
- Hochwertiger Knickschutz
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Ozon und UV
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70 °C
- Universell einsetzbar
- Witterungs- und UV-beständige Produktmarkierung

LUFTWENDEL

• Arbeitslänge: 4.000 mm



• Windungszahl: 21



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Farbe	Anschluss
7 33 70 9A/8	ISO 74323	Metallfeder-Knickschutz	rot	M16 x 1,5/M16 x 1,5
7 33 71 0A/5	ISO 74323	Metallfeder-Knickschutz	gelb	M16 x 1,5/M16 x 1,5
7 33 97 0M/4	ISO 74323	Kunststoff-Knickschutz gelb	schwarz	M16 x 1,5/M16 x 1,5
7 33 96 9M/7	ISO 74323	Kunststoff-Knickschutz rot	schwarz	M16 x 1,5/M16 x 1,5

ELEKTROWENDEL

- Material: Polyurethan (PUR)
- 100 % Kupfer-Innendraht
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C
- Erfüllen alle Anforderungen nach DIN ISO 1185, 3731, 7638, 12098
- Brennbarkeitsprüfung nach UL 94

EBS-ELEKTROWENDEL

• Spannung: 24 V

• Arbeitslänge: 3.500 mm

• Außen-Durchmesser: 68 mm

• Windungszahl: 23



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Farbe	Querschnitt	Anschluss
7 33 71 1A/4	ISO 7638	Kunststoffstecker	rot	2 x 2,5 mm² + 5 x 1,5 mm²	7-polig
7 33 71 2A/3	ISO 12098	Kunststoffstecker	blau	3 x 2,5 mm² + 12 x 1,5 mm²	15-polig

ELEKTROWENDEL

• Spannung: 24 V

• Arbeitslänge: 3.500 mm

• Außen-Durchmesser: 68 mm

• Windungszahl: 32



CARAT-NR.	Norm	Ausführung Querschnitt		Anschluss
7 33 71 3A/2	ISO 1185 - Typ N	Kunststoffstecker	1 x 1,5 mm² + 6 x 1,0 mm²	7-polig
7 33 71 4A/1	ISO 3731 - Typ S	Kunststoffstecker	1 x 2,5 mm ² + 6 x 1,0 mm ²	7-polig

ADAPTERKABEL

• Spannung: 24 V

• Arbeitslänge: 3.500 mm

• Außen-Durchmesser: 68 mm

• Windungszahl: 23



CARAT-NR. Norm		Ausführung	Querschnitt	Anschluss
7 33 71 5A/0	ISO 12098 auf ISO 1185 - Typ N / ISO 3731 - Typ S	Kunststoffstecker	2 x (1 x 1,5 mm² + 6 x 1 mm²)	15-polig + 2 x 7-polig









STECKER

Stecker CARAT-NR.	Steckdose CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Spannung	Polanzahl	Anschluss
7 33 48 4N/0	7 33 48 0N/4	ISO 7638-1	Kunststoffstecker	24 V	7	Schraubkontakt
7 33 48 5N/9	7 33 48 1N/3	ISO 12098	Kunststoffstecker	24 V	15	Schraubkontakt
7 33 48 2N/2	7 33 89 7M/4	ISO 1185 - Typ N	Metallstecker	24 V	7	Schraubkontakt
7 33 48 3N/1	7 33 90 1M/8	ISO 3731 - Typ S	Metallstecker	24 V	15	Schraubkontakt









STECKDOSEN

CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Spannung	Polanzahl	Anschluss
7 33 48 0N/4	ISO 7638-1	Kunststoffstecker	24 V	7	Schraubkontakt
7 33 48 1N/3	ISO 12098	Kunststoffstecker	24 V	15	Schraubkontakt
7 33 89 7M/4	ISO 1185 - Typ N	Metallstecker	24 V	7	Schraubkontakt
7 33 90 1M/8	ISO 3731 - Typ S	Metallstecker	24 V	15	Schraubkontakt



KURZADAPTER

CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Spannung	Polanzahl	Anschluss
7 33 71 6A/9	ISO 12098 auf ISO 1185 - Typ N / ISO 3731 - Typ S	Kunststoffstecker	24 V	7 + 15	Schraubkontakt



PRODUKTÜBERSICHT NKW

BREMSE

- Bremsbeläge
- Bremsscheiben
- Bremstrommeln



DRUCKLUFT

- Druckluftbehälter
- Druckluftwendel
- Membranzylinder



ELEKTRIK

- Arbeitsscheinwerfer
- Elektrowendel
- Fahrzeuglampen
- Starterbatterien
- Stecker & Steckdosen



FAHRWERK

- Luftfederbalg
- Stoßdämpfer



MOTOR

- Kraftstofffilter
- Luft- und Innenraumfilter
- Öl- und Lenkhydraulikfilter
- Wasserpumpen



LADUNGSSICHERUNG

- Mechanische Ladungssicherung
- Textile Ladungssicherung



COREXX

Exklusive Handelsmarke ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim, Germany Tel.: 0621-86080-0, info@corexx.eu

www.corexx.eu

EXKLUSIV BEI DEINEM CARAT-HÄNDLER